

El-Li-Heizlüfter

3 KW - 21 KW



Der El-Li-Heizlüfter ist ein robuster und betriebssicherer Heizlüfter, geeignet für den Einsatz in Industrie, Werkstätten, Lagerhallen, Baustellen, Schiffsbau usw. Durch Verwendung der Wandhalterung wird aus dem transportablen Heizlüfter eine stationäre Heizung.

Technische Daten

El-Li-Heizlüfter werden mit einem eingebauten 0 - 40° C Thermostaten geliefert, der den optimalen Betrieb bei minimalen Energieverbrauch gewährleistet. Der eingebaute Thermoschutz verhindert eine Überhitzung. Alle Typen werden mit einem manuell bedienten 5 Stufen Schalter geliefert, der die Luftmenge und Heizleistung regelt. Weiterhin sind alle Modelle mit einer 24-Stunden Timerfunktion lieferbar. El-Li-Heizlüfter sind mit einem Innenrohr konstruiert, damit der gesamte Luftstrom über die Heizelemente geführt wird. Dadurch werden Probleme mit Kaltzonen vermieden. Die Heizlüfter werden als Standard in 230 V und 3 x 400 V + PE geliefert, andere Spannungen von 110 V - 690 V auf Anfrage. Schutzart ist IPx4. Die Typen 3000 bis 15000 haben Kabel und CEE-Stecker, der Typ 21000 hat ein Kabel ohne Stecker. Die Kabellänge ist 1750 mm.

Gehäuse

Elektrolytisch verzinktes Stahlblech, Pulverbeschichtung nach RAL-7004.

Schaltmöglichkeiten

-  Aus
-  Lüfter ein
-  Lüfter u. Heizung halbe Leistung
-  Lüfter volle u. Heizung halbe Leistung
-  Lüfter u. Heizung volle Leistung

Betrieb stationär

Mit der Wandhalterung kann der Heizlüfter vertikal oder mit einer Neigung von 15 Grad nach unten montiert werden.

